



Ficha Técnica



XERONA FACTORY

TRATAMIENTO DE
SUELOS

Friegasuelos máquina

PROPIEDADES

Friegasuelos de baja espuma, especialmente formulado para su uso mediante máquina fregadora industrial. Deja las superficies perfectamente limpias a la vez que agradablemente perfumadas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Realizar una dilución de aproximadamente 6-10 ml de producto por litro de agua. Incorporar esta dilución al depósito de la máquina y proceder a la limpieza del suelo.

VENTAJAS

Detergente de espuma controlada Fórmula concentrada y rentable Larga duración Aroma agradable.

PRESENTACIÓN Y LOGÍSTICA

Envase de 5 litros, caja de 3 unidades. Pallet de 48 cajas.

Envase de 10 litros. Pallet de 66 unidades.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original cerrado, proteger de la luz, humedad y temperaturas extremas.

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Junio de 2023

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido transparente de color rojo fresa
Aroma: Floral
pH (10%): 8 [+/- 1]
Densidad a 20º C: 1 [+/- 0,05] gr/ml.

CAMPO DE ACCIÓN

Hoteles: limpieza de cualquier tipo de suelo.
Empresas: limpieza de suelos de producción y oficinas.

Empresas de limpieza: limpieza de comunidades, salas de fiesta, discotecas, etc.
Industria Alimentaria: limpieza de suelos de batalla.

Gimnasios: limpieza de salas, musculación, spinning, aerobic, etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información y recomendación de este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de investigación. Debido a que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

SEGURIDAD

Para más información, consultar la etiqueta del producto y la ficha de Datos de Seguridad.

INDUSTRIAS VIJUSA, S.L.

Pº Castilla, vial 4- parcela 8

46380 Cheste (Valencia)

Tel. 96 251 14 14

industrias@vijusa.com

www.vijusa.com



En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20